


技术说明

- 1、图上所注尺寸仅供参考
- 2、实际产品经过多次迭代, 其尺寸结构可能稍有不同
- 3、未注公差参考GB/T 6414-1999

进出线布局



型号	侧	Side A-B	Side C-D
PG7/M12		12(6×2)	5
PG9/M16		10(5×2)	4
PG11/M18		8(4×2)	4
PG13.5/M20		4	3
PG16/M22		4	3
PG19/M24		3	3
PG21/M28		3	2
PG25/M30		3	/
PG36/M36		2	/

技术数据 (仅供参考)

外壳材料	颜色	防护等级	阻燃等级	温度范围	端子点数	接线容量	额定电压/电流	进出线布局	其他
ZL102	浅灰	IP65	完全阻燃	-40℃~130℃	12	2.5mm	800V/32A	按要求定制	

序号	代号	零件名称	数量	材料	单件质量(g)	总计质量(g)	备注
12	04016A-01-01	底座	1	ALSI12	728.5	728.5	注塑
10	04016A-01-03	十字槽盘头螺钉	2	Q235	1.2	2.5	GB/T 823-2016 M4×10
8	00-T-TS35	标准轨道	1	A3	50.4	50.4	TS35 × 150
7	00-T-UK6	螺钉式直通端子	8	PA66	7.5	59.8	UK6N / IEC297-3-1
6	00-T-UK-FIX	端子固定器	2	PA66	7.0	14.0	
4	00-G-PG19	防水接头 (PG19)	3	尼龙	11.5	34.5	IP68
3	00-T-UK6-E	端子挡板	1	PA66	1.4	1.4	
2	04016A-02-01	上盖	1	ABS	230.8	230.8	注塑, 带密封条
1	04016A-02-02	十字槽圆头螺钉	4	A3	7.1	28.5	M6 × 30 GB/T 823-2016

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(克)	比例	备注
设计			标准化				1140	1:1	A161609-8U6-B19-CD19
审核									
工艺			批准						视图:



三相四线接线盒

A161609-8U6-B19-CD19